

# PRODUKTDATENBLATT

## Öffnungssystem 24V-DC 1 Spindelantrieb und 1f.-Verriegelung



Artikelnummer	120534848
Hersteller Typ	RWA1000 SOLO HUB 300MM
EAN	4015596013101
Hersteller Name	GU
Hersteller Artikelnummer	K-17585-30-0-1
Zolltarifnummer	84798997
Ursprungsland	AT
Gewicht	3,52500 kg

Öffnungssystem RWA 1000 Produktmerkmale: - Mit elektromechanischer Flügelverriegelung (1-fach oder 2-fach) an der Hauptschließkante - Brandgeprüft bis 300° - integrierte Schließ- und Öffnungsfolgeregelung - integrierte Mikroprozessorsteuerung - automatische End- und Überlastabschaltung - Profilanliegender Spindelantrieb Eltral S100 - Max. Füllgewichte: 30 kg/m<sup>2</sup>

Technische Daten: Anschlussspannung: 24 V DC Nennstrom: 0,6A Nennkraft: 1000N  
Geschwindigkeit: 2,6mm/s Abschaltstrom: 0,8A Schutzart: IP 54 Einschaltdauer: 30%ED  
Zuhaltekraft: 12000N Anschlussleitung: Silikon, 2,5m, 2 adrig Gehäuse: Al eloxiert EV1  
Umgebungstemperatur: -5C° +75C°